

КЕРАМОГРАНИТ

ОТ 45 BYN



г. Минск, ул. Минина, 28

Пн-пт: 08:30 - 17:00 Сб-вс: выходной



Керамогранитная плитка – универсальный материал, который успешно используется для внутренних и наружных работ. По внешнему виду не отличается от гранита, а по некоторым техническим характеристикам даже превосходит его. И при этом керамогранит для фасада не излучает радиации, что характерно для натурального камня.

Важно

Для облицовки фасада керамогранитом можно использовать практически любую плитку. Однако необходимо учитывать, что их монтаж имеет некоторые особенности.

Размер плитки может быть различным: от 30x30 до 80x120 см. Рекомендуем аккуратно подходить к выбору размеров материала и для крупных объектов использовать плитку исключительно большого размера. Цена панелей также варьируется в зависимости от выбора плитки.

Преимущества керамогранита перед другими отделочными материалами

- Если грамотно подобрать плитку для облицовки, то вентфасад из керамогранита будет **одним из самых дешевых**, но в то же время **одним из самых красивых**.
- Низкая водопоглощаемость**, которая равна половине процента. Это обеспечивает стойкость к морозам. Материал без последствий переносит резкие перепады температур.
- Еще одним достоинством данного вида материала является то, что он **не выгорает** при попадании прямых солнечных лучей. Благодаря этим преимуществам, керамогранит используется для облицовки вентилируемых фасадов в различных климатических условиях.
- В это сложно поверить, но **прочность керамогранита** превышает прочность металлобетона в несколько раз. Облицовка фасада, выполненная из керамогранита, может выдержать даже воздействие химикатов. Это несомненные преимущества делают возможным использование этого материала в зданиях, где за день перемещается большое количество людей.
- Керамогранит является **безопасным** для окружающей среды, что делает его очень популярным материалом сегодня.


Технология монтажа

Монтаж вентфасада осуществляется поэтапно. В первую очередь происходит установка несущей системы, которая состоит из крепежных кронштейнов, вертикальных и горизонтальных направляющих. После чего при необходимости устанавливается слой термоизоляции.

Монтаж облицовки осуществляется на финальном этапе. Керамогранитная плита крепится к подсистеме при помощи металлических кляймеров. Преимуществом является то, что плитки при необходимости можно заменять по отдельности за счет специфики крепления керамогранита на кляймеры.



Преимущества фасада из керамогранита




Влаго- и морозостойкость

Плитка практически не впитывает воду и не боится низких температур. И это еще одна причина выбрать керамогранит для фасада дома в Минске.



Прочность и износостойкость

По шкале твердости MOHS материал получает от 6 до 9 баллов. Для сравнения – кварц имеет 7 баллов, алмаз – 10 баллов. Материал не трескается, не истирается и не выгорает на протяжении долгих лет.



Широкая цветовая палитра

Одна из причин купить керамогранит для фасада – это обширный каталог расцветок, фактур и размеров.



Безопасность

Материал не содержит токсичных компонентов, а значит, полностью безопасен для человека и экологии.

Хотите рассчитать стоимость вентилируемого фасада?
Отправьте нам проект на почту: profstalpanel@gmail.com

Расчет стоимости фасада на 100 кв.м.

Облицовка	Количество	Цена с НДС	Итого
ST17 60*60 Непол.Рект.керам.гранит 1 сорт 83,52 м2	83,42	26,352	2198,28384
За комплект облицовки			2198,28384
Элементы подсистемы			
Крепежный профиль Г-образный 60x44*3000 (ОЦ-01-БЦ-1.2) - 47 шт.	47	21,528	1011,
Кронштейн ККУ-150 с шайбой (ОЦ-01-БЦ-2) - 232 шт.	232	2,856	816,
Крепежный кляймер завершающий 37x10 (ОЦ-01-БЦ-1.2) RAL - 60 шт.	60	0,372	22,32
Крепежный кляймер рядовой 70x10 (ОЦ-01-БЦ-1.2) RAL - 200 шт.	200	0,72	144
Нестандартный элемент отделки *0,5-ЛКПЦ-Пэ RAL Аквилон L=2000 - 4,8 м2.	4,8	44,34	212,832
Нестандартный элемент сложной отделки *0,5-ЛКПЦ-Пэ RAL Отк 1. (откос L=1500) - 3,6 м2.	3,6	57,324	206,3664
Нестандартный элемент сложной отделки *0,5-ЛКПЦ-Пэ RAL Отк 2. (откос L=2000) - 10,8 м2	10,8	57,324	619,0992
Нестандартный элемент отделки *0,5-ЛКПЦ-Пэ RAL Кп 1. (капельник L=1250) - 1 м2	1	44,34	44,34
Штрипс*0,5 пэ В=60 RAL 140 пог.м.	140	2,868	401,52
За комплект подсистемы			3324,8856
Элементы крепежа			
Заклепка вытяжная ф4,0x10,сталь/сталь DIN7337 720 шт.	720	0,081288	58,52736
Кровельный саморез 5,5x19 цинк, в металл 464 шт.	464	0,113328	52,584192
Заклепка вытяжная ф4,0x10,алюминий/сталь RAL 160 шт.	160	0,039984	6,39744
Саморез с прессшайбой 4,2x19, со сверлом оцинкованный 160 шт.	160	0,030336	4,85376
Дюбель рамный распорный с шурупом 10x140K KPR-FAST - 232 шт.	232	1,93512	448,94784
За комплект крепежа			571,310592
ИТОГО			6094,480032
Ориентировочная стоимость - 100м2 всей системы с облицовкой			

Если вам нужен керамогранит, мы поможем рассчитать количество материалов и смету

ЗВОНИТЕ И ПОЛУЧИТЕ РАСЧЁТ БЕСПЛАТНО!

8 (029) 392-44-22

г. Минск, ул. Минина, 28

Пн-пт: 08:30 - 17:00 Сб-вс: выходной

profstalpanel@gmail.com

